

INSUL QUICK



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conductividad térmica

$K=0,034 \text{ W/m}^{\circ}\text{C} =$
 $0.24 \text{ BTU.in/h.}^{\circ}\text{F.ft}$

Temperatura máxima
de aplicación

454 °C (850 °F).

DESCRIPCION

INSUL QUICK es un aislamiento de bajo peso, compuesto por fibras de vidrio aglutinadas en forma de láminas semirígidas, con un binder especial para alta temperatura que le proporciona excepcional estabilidad dimensional.

USO

Se especifica para usos en plantas de potencia, calderas, ductos, precipitadores, chimeneas y todo tipo de equipos con superficies planas que operen a temperaturas de hasta 454°C (850 F°). Se emplea en aplicaciones en las que es necesario contar con un recubrimiento exterior de metal o tejido metálico con una terminación de cemento. También puede ser usado como aislante en sistemas de paneles metálicos, asegurando el panel con pines ó clips.

DIMENSIONES

117" x 48" x 1.5" (3.62 m²)
117" x 48" x 2" (3.62 m²)
117" x 48" x 3" (3.62 m²)
117" x 48" x 4" (3.62 m²)

EMPAQUE

Tapas de cartón con
termoencogible

